

# DOPO POSA

## Detergente concentrato acido solventato per la rimozione dei residui di posa.

### Destinazione:

Pavimentazioni e rivestimenti in gres porcellanato, ceramica smaltata, pietre naturali e superfici resistenti agli acidi. Non applicare su metalli, pietre delicate, lucidate e/o piombate, superfici non resistenti agli acidi.

### Proprietà:

DOPO POSA è un prodotto a base di acidi inorganici e solventi organici a bassa schiumosità in soluzione acquosa, studiato per affrontare efficacemente la pulitura delle superfici dai residui di posa e fugatura dovuti alla loro messa in opera, oltre che a sporco di natura inorganica. Rimuove efficacemente residui, macchie ed aloni di colle e adesivi sintetici, malte di fugatura e stucchi (anche colorati).

DOPO POSA è specifico per la pulizia delle pavimentazioni in gres porcellanato e materiali ceramici microporosi ed è utilizzabile anche tramite strumenti meccanici come monospazzola.

### Uso:

Prima di ogni intervento la pavimentazione deve risultare perfettamente asciutta. DOPO POSA deve essere diluito prima dell'applicazione, partendo da una concentrazione minima del 25% di prodotto in acqua ed aumentandola progressivamente in base alle necessità. Bagnare abbondantemente con la soluzione ottenuta la superficie, con tempi di contatto variabili dai 5 ai 10 minuti. Spazzolare la superficie meccanicamente con monospazzola munita di disco abrasivo o manualmente con tamponi abrasivi, per eliminare gli sporchi presenti. A risultato ottenuto, asportare il tutto con aspiraliquidi, stracci o carta assorbente. Infine risciacquare abbondantemente ed accuratamente con acqua pulita e lasciare asciugare per verificare la perfetta riuscita della pulizia. Ripetere l'operazione se necessario. La buona riuscita dei successivi trattamenti è determinata dalla perfetta pulizia, dal buon risciacquo e dalla completa asciugatura del supporto. E' importante stabilire mediante test preliminare la resistenza del supporto al prodotto nonché la giusta diluizione e metodologia da utilizzare, anche al fine di evitare possibili effetti indesiderati.

### Dati Tecnici:

- Aspetto: liquido trasparente incolore  
pH:  $1 \pm 0,5$
- Peso Specifico: 1,24 Kg/l  $\pm 0,1$
- Confezioni: Flaconi/taniche in plastica da lt. 1-5

### Resa:

A titolo puramente indicativo 10 - 20 mq. per lt. di prodotto.

**Capitolato:** Detergente a base di acidi inorganici e solventi organici studiato per affrontare specificamente ed efficacemente la pulitura di superfici resistenti agli acidi dai residui di posa e fugatura dovuti alla messa in opera dei rivestimenti (tipo DOPO POSA della CIR). Deve rimuovere efficacemente residui, macchie ed alonature di malte, stucchi, colle ed adesivi. Il prodotto deve essere diluibile secondo le necessità d'uso e deve essere utilizzabile con monospazzola. Il prodotto in oggetto deve essere corredato di scheda di sicurezza a 16 sezioni come richiesto dalla normativa in vigore.

### Avvertenze:

- Prodotto destinato ad uso professionale.
- Proteggere accuratamente le superfici alle quali il prodotto non è destinato.
- Equipaggiare gli operatori come previsto dalle vigenti norme di sicurezza.
- Ventilare adeguatamente i locali chiusi durante l'utilizzo del prodotto.

Tutte le informazioni contenute nelle nostre documentazioni corrispondono alle nostre migliori conoscenze tecniche attuali e non possono essere considerate vincolanti o impegnative in quanto le reali condizioni applicative, verificabili caso per caso, possono comportare anche sensibili modifiche sia delle prassi sopra descritte sia dei risultati ottenuti. Effettuare prove preliminari al fine di stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego previsto. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall'uso improprio od errato del prodotto. Non disperdere il prodotto e i residui di lavorazione nell'ambiente. La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti.