

PH- SAFE LIQUID



SEQUESTRANTE ABBATTITORE DI PH

- Mantiene pulita la vaschetta di miscelazione dei dosatori e le linee di rientro in vasca.
- Regola velocemente il pH
- Mantiene i filtri puliti ed evita intorbidimenti dell'acqua di vasca anche nei casi di acque con durezza elevate.

Miscela di acidi e sequestranti per l'abbattimento del pH di acque di piscine, specifica per l'utilizzo con il sistema di dosaggio dell'ipoclorito di calcio. Per acque con pH elevato. Viene utilizzato con le macchine da dosaggio.

MODALITÀ D'USO

Approssimativamente 1 kg di prodotto abbassa il pH di 0,1 unità per 200 m³ di acqua. Sistemare nel fustino l'asta di peascaggio collegata alla pompa peristaltica.



DILUIZIONE

Il dosaggio è effettuato automaticamente nel caso dosatori collegati ad una centralina del pH. In questo caso sistemare la manopola dell'acido sul pannello sui valori più elevati. Il pH dell'acqua di piscina va mantenuto a 7.3-7.5.

DATI TECNICI

ASPETTO: Liquido limpido

COLORE: Incolore

PROFUMO: Tecnico

COV: 0,00%

PH	Sostanza attiva [%]	Densità (g/ml)	Pressione (bar)	Viscosità (cP)	Residuo secco totale [%]
< 2,0	59 ± 3	1.475			

PH- SAFE LIQUID

! AVVERTENZE

PAVVERTENZE. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi. IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia. IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Contiene ACIDO SOLFORICO.



PERICOLO

NOTE

Non mescolare con prodotti a base di cloro e sostanze comburenti. Non versare acqua nel prodotto. Leggere attentamente le istruzioni indicate sul contenitore ed in scheda di sicurezza. Sutter Professional declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto.

Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

PACKAGING

Codice	Formato	Quantità	Pallet
6229	Kg 10	1	20x2=40
6228	Kg 25	0	12x2=24