



SMACCHIATORE RAPIDO

Smacchiatore spray per supporti e pavimenti porosi
in cotto, manufatti, pietra e cemento



DESTINAZIONE ➔ Supporti e pavimentazioni in cotto, mattoni, clinker, pietre naturali, cementi industriali, anche levigati. Non applicare su superfici non resistenti e/o sensibili ai solventi.

PROPRIETÀ ➔ **SMACCHIATORE RAPIDO** è uno smacchiatore in bomboletta spray formulato per l'eliminazione delle macchie di natura grassa ed oleosa assorbite o penetrate nella porosità di superfici porose o levigate, non rimuovibili con i comuni detergenti.

L'azione combinata di solventi e farine fossili permette di estrarre ogni residuo di olio, macchie grasse, etc., anche vecchie o fortemente penetrate, **senza lasciare residui od aloni**. **SMACCHIATORE RAPIDO** può essere utilizzato indistintamente su superfici trattate e non trattate: in quest'ultimo caso, una volta eseguita la pulizia della macchia, sarà necessario ripristinare il trattamento protettivo.

USO ➔ Applicare il prodotto **solo su superfici esenti da altri sporchi ed asciutte**. **SMACCHIATORE RAPIDO** è già pronto all'uso. **Agitare bene la bomboletta e spruzzare il prodotto da circa 15/20 cm di distanza** rispetto al supporto, mantenendo la bomboletta **inclinata a 45° sopra la macchia**, cercando di spruzzare il prodotto con un movimento rotatorio al fine di garantirne un'**uniforme ed adeguata distribuzione**. Applicare un quantitativo tale da ottenere una leggera stratificazione sopra la macchia (almeno 1/2 mm) in base alla tenacia della macchia. Quindi, lasciar asciugare sino a **completa essiccazione della polvere bianca** (indicativamente, almeno **30/40 minuti**). Aspirare accuratamente le polveri residue, se necessario tamponare la zona interessata con spugna bagnata per rifinire la pulizia e valutare l'efficacia dell'intervento. Ripetere l'operazione in caso la macchia non sia stata eliminata completamente o siano rimasti degli aloni superficiali. Effettuare dei test preliminari sulla superficie da pulire al fine di evitare possibili effetti indesiderati. N.B: su supporti molto assorbenti o dove sono presenti macchie invecchiate, sarà necessario **stratificare il prodotto ed eventualmente agire in più applicazioni** per ottenere un buon risultato finale.

RESA ➔ A titolo puramente indicativo, **10-15 interventi per bomboletta**. La resa **può variare in base al tipo di supporto**. Su supporti levigati, trattati o poco porosi, con macchie di circa 6-7 mm di diametro, si possono effettuare fino a 15 interventi. Su supporti estremamente assorbenti (es: cotto o mattoni) non trattati o protetti, la resa può ridursi fino a 10 interventi per bomboletta

DATI TECNICI

➔ **ASPETTO**: spray in bomboletta

CONFEZIONAMENTO

1CR502L02 ➔ 12 x **BOMBOLETTA SPRAY** da 200 ml

CAPITOLATO ➔ Smacchiatore spray in bomboletta per la rimozione delle macchie di natura grassa ed oleosa assorbite nella porosità di supporti e/o pavimentazioni in cotto, mattoni, clinker, pietre naturali e cementi industriali (tipo **SMACCHIATORE RAPIDO** della CIR). Deve permettere di estrarre ogni residuo di natura oleosa, anche vecchio o fortemente penetrato, senza lasciare residui od aloni. Il prodotto deve essere corredato di scheda di sicurezza a 16 sezioni come richiesto dalla normativa in vigore

AVVERTENZE

- ➔ Prodotto destinato ad uso professionale.
- ➔ Temperature d'impiego da + 5° C a + 35° C
- ➔ Non applicare in condizioni di forte umidità, di pioggia imminente e in condizioni di pieno sole.
- ➔ Proteggere accuratamente le superfici alle quali il prodotto non è destinato.
- ➔ Non fumare né usare fiamme libere durante l'applicazione.
- ➔ Equipaggiare gli operatori come previsto dalle vigenti norme di sicurezza.
- ➔ Ventilare adeguatamente i locali chiusi durante l'utilizzo del prodotto.

INDICAZIONI DI PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO: H223 Aerosol infiammabile. H229 Contenitore pressurizzato; può scoppiare se riscaldato. H319 Provoca grave irritazione oculare.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. P251 Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. P410+P412 Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C / 122°F. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P211 Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
 Prodotto non destinato agli usi previsti dalla Dir.2004/42/CE.

Tutte le informazioni contenute nelle nostre documentazioni corrispondono alle nostre migliori conoscenze tecniche attuali e non possono essere considerate vincolanti o impegnative in quanto le reali condizioni applicative, verificabili caso per caso, possono comportare anche sensibili modifiche sia delle prassi sopra descritte sia dei risultati ottenuti. Effettuare prove preliminari al fine di stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego previsto. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall'uso improprio od errato del prodotto. Non disperdere il prodotto e i residui di lavorazione nell'ambiente. La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti.