


# SPRAYCLEAN B

**SPRAYCLEANER PER LA PULIZIA E LUCIDATURA  
A SECCO DEI PAVIMENTI**



## CARATTERISTICHE GENERALI

**SPRAYCLEAN B** è un'emulsione acquosa di solventi idrocarburici per la pulizia e la lucidatura a secco dei pavimenti con il metodo spray. **SPRAYCLEAN B** contiene tensioattivi, solventi e cere. Spruzzato sui pavimenti e sotto l'azione della monospazzola munita di disco scioglie lo sporco che rimane attaccato al disco e rilascia un film ceroso. **SPRAYCLEAN B** viene utilizzato come prodotto di manutenzione corrente quando non si può fermare il traffico per il lavaggio o in tutti i casi in cui si vuole incerare a secco. È pertanto indicato in tutte le operazioni di manutenzione a secco dei pavimenti come, per esempio, nei centri meccanografici o in alcuni punti dell'ospedale dove non si può effettuare il lavaggio di fondo per problemi di traffico o rumore, oppure per pavimenti in cemento trattati con resine epossidiche o pavimenti in laminato plastico dove le cere metallizzate presentano problemi di ancoraggio. È inoltre utilizzato per i pavimenti sospesi (soprattutto i laminati plastici) che non possono essere lavati. È il prodotto ideale per la manutenzione a secco di pavimenti in granito piombato o in marmo e graniglie cristallizzati con MAGIC SUELO, MARBLE' o DIAMANT SUELO. È utilizzato altresì per la manutenzione professionale di pavimenti interni in cotto a poro chiuso e di ardesia, o a poro aperto trattati con PRIMER K o FINAL COTTO LUCIDO. Il prodotto è anche utilizzabile per la manutenzione dei pavimenti in legno incerati o verniciati. Per pavimenti trattati con le cere metallizzate Kemika utilizzare macchine ad alta velocità (800-1500 giri) con i prodotti SPRAY NC e METALSPRAY.

## CONDIZIONI DI IMPIEGO

Spruzzare **SPRAYCLEAN B** sul pavimento con spruzzatore manuale o mediante l'apposito spruzzatore di cui sono munite le macchine monospazzola. Utilizzare macchine a bassa velocità (150-200 giri). Spruzzare e stendere contemporaneamente il prodotto per circa 4-6 mq, quindi ripassare con la macchina per assorbire lo sporco disciolto e lucidare. Per uso manuale spruzzare il prodotto e stendere con panno per rimuovere sporco e segni. Lasciare asciugare e eventualmente lucidare anche con lucidatrice domestica. Utilizzare il disco verde o rosso per una pulizia di fondo ed il disco bianco o crema per la manutenzione e la lucidatura. Per ardesia a spacco usare spazzola morbida (tipo moquette) o in saggina. Prima di utilizzare il prodotto effettuare la depolverizzazione del pavimento.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	Emulsione bianca
pH	9.1 ± 0.1
Peso specifico	0.918 g/ml
Contenuto in sostanza attiva	38%
Viscosità	30 cps

### Composizione Chimica – Reg. (CE) n°648/2004

- Tensioattivi non ionici : conc. < 5%

Il prodotto contiene tensioattivi con biodegradabilità primaria minima del 90% e biodegradazione aerobica completa conforme al Reg. (CE) n. 648/2004.



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento  
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA

☎ ++39 (0) 143 80494  
✉ info@kemikaspa.com

☎ ++39 (0) 143 823068  
🌐 www.kemikaspa.com

## AVVERTENZE

Teme il gelo. Agitare bene prima dell'uso. Una leggera separazione dovuta al diverso peso specifico dei componenti può verificarsi con uno stoccaggio prolungato.

### Etichettatura



### Pericolo

Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

Provoca grave irritazione oculare.

Prima dell'utilizzo leggere attentamente la scheda dati di sicurezza.