

# POOL POWERACID



## PULITORE A BASE DI ACIDO CLORIDRICO PER INCROSTAZIONI DIFFICILI

- Utilizzato per l'eliminazione delle incrostazioni in piscina
- Può essere utilizzato anche nei servizi, docce, lavabi, WC, ecc.

Indicato per la pulizia e la disincrostazione del fondo e delle pareti della vasca, per la pulizia delle pavimentazioni e dei filtri.

### ❓ MODALITÀ D'USO

Utilizzare concentrato solo per le incrostazioni calcaree più ostinate e a vasca vuota. Per il lavaggio della vasca usare gli appositi spazzoloni. Risciacquare abbondantemente con acqua. Il prodotto è a schiuma moderata e può essere usato con macchina monospazzola per il fondo della vasca. Per la pulizia delle incrostazioni nel filtro procedere come segue: effettuare un buon controlavaggio, quindi aprire il filtro e far scendere completamente il livello dell'acqua fino ad 1/3 del letto filtrante sotto la sabbia. Versare e lasciare agire a filtro aperto finché il calcare è stato rimosso e la sabbia risulta libera (almeno 6-12 ore). Risciacquare con acqua. A filtro chiuso effettuare un buon controlavaggio. Successivamente risciacquare con acqua. Evitare di versare nell'acqua di piscina, ciò provocherebbe schiuma e variazioni di pH.



### 📏 DILUIZIONE

Diluire 1:1 a 1:4 con acqua.

## POOL POWERACID

### DATI TECNICI

**ASPETTO:** Liquido limpido

**COLORE:** Incolore/giallo

**PROFUMO:** Mandorla

**COV:** 1,20%

PH	Sostanza attiva [%]	Densità (g/ml)	Pressione (bar)	Viscosità (cP)	Residuo secco totale [%]
< 2		1.076			

### AVVERTENZE

Può essere corrosivo per i metalli. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Proteggere gli occhi. IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali. Contiene ACIDO CLORIDRICO.



PERICOLO

### NOTE

Non utilizzare su superfici calcaree (marmo, marmettone, graniglia e travertino etc.), rubinetteria e tutti i materiali sensibili agli acidi. Non mescolare con prodotti a base di cloro. Leggere attentamente le istruzioni indicate sul contenitore ed in scheda di sicurezza. Sutter Professional declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto.

**Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.**

### PACKAGING

Codice	Formato	Quantità	Pallet
6254	Kg 5	4	9x4=36