



TASKI® Jontec Forward

Detergente per pavimenti alcalino a bassa schiuma

Descrizione

Detergente alcalino sgrassante per pavimenti specifico per l'utilizzo in macchine lavasciuga. La sua formula a bassa schiuma rimuove lo sporco pesante e il grasso da tutti i tipi di pavimenti duri, non protetti e resistenti all'acqua come ceramica, gres, klinker, cemento e granito (eccetto legno non sigillato). Ideale anche per la deceratura parziale e per il programma di pulizia UHS specifico per pavimenti protetti.

Caratteristiche principali

- Efficace combinazione di tensioattivi e agenti chimici alcalini
- Buon potere emulsionante
- Bassa schiuma, agisce velocemente
- Versatile nell'applicazione
- Fresca fragranza
- Formulato per preparare i pavimenti ad essere protetti

Benefici

- Eccellente grado di pulizia su tutti i tipi di pavimenti duri resistenti all'acqua (eccetto legno non sigillato)
- Ad alto potere distaccante e sospensivante, pulisce efficacemente ogni tipo di sporco e grasso
- Ideale per l'utilizzo in macchine lavasciuga
- Può essere utilizzato sia in macchine monospazzola che manualmente con sistema mop
- Lascia una piacevole, fresca fragranza
- Eccellente per la deceratura parziale, migliora l'adesione di strati ulteriori di emulsione

Modalità d'uso

Dosaggio

TASKI Jontec Forward è disponibile in diversi formati e diverse concentrazioni che possono essere dosati manualmente (concentrati standard) oppure attraverso sistemi di diluizione (SmartDose, J-Flex, QuattroSelect, IntelliDose).

Per maggiori informazioni relative al sistema di dosaggio, consultare la tabella con le Caratteristiche Tecniche

Il corretto dosaggio riduce i costi e minimizza l'impatto ambientale


Applicazione:

Manuale: Versare il prodotto in un secchio riempito con acqua ed applicare la soluzione.

Lasciar agire (evitando che la soluzione si asciughi) e procedere al lavaggio, rimuovere poi la soluzione sporca.

Lavasciuga: Versare il prodotto nel serbatoio riempito con acqua ed applicare la soluzione. Lasciar agire (evitando che la soluzione si asciughi) e procedere al lavaggio, rimuovere, poi, la soluzione sporca.

Deceratura parziale: Versare il prodotto in un secchio riempito con acqua, nel serbatoio d'acqua della macchina monospazzola e della lavasciuga. Applicare la soluzione, lasciare agire per 5 minuti, lavare e rimuovere la soluzione sporca.



© A.I.S.E.



Diversey™

TASKI® Jontec Forward

Detergente per pavimenti alcalino a bassa schiuma

Caratteristiche tecniche

Piattaforma	Descrizione/confezione	Dosaggio (flacone)	Dosaggio (secchio)	Aspetto fisico	pH tal quale	pH in uso	Peso Specifico (20°C)
Concentrato standard	TASKI Jontec Forward 2 x 5 L	25-250 ml/5 L (0,5 - 5%)	50-200 ml /10 L (0,5 - 2%) 200 ml/10 L (2% Deceratura Parziale)	Liquido limpido incolore	9,9	8,7 (1%)	1,0464 g/cm ³
SmartDose	TASKI Jontec Forward SD 1 x 1,4 L	0,2%/10L (1 dose)	0,2% -0,4%/20L (1 dose)	Liquido limpido incolore	11	8,5 (1%)	1,027 g/cm ³
Intellidose	TASKI Jontec Forward ID 2 x 1,5 L	N/A	0,2%, 0,3%, 0,5%	Liquido limpido incolore	11	8,5 (1%)	1,027 g/cm ³
J-flex	TASKI Jontec Forward J-flex 1 x 1,5 L	0,2-0,5%	0,2-0,5%	Liquido limpido giallo chiaro	11	8,5 (0,5%)	1,027 g/cm ³
Quattro Select	TASKI Jontec Forward QS 2 x 2,5 L	0,2-0,4%	0,2-0,4% (Deceratura parziale)	Liquido limpido giallo chiaro	11	8,5 (0,5%)	1,027 g/cm ³

I dati chimico-fisici indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto e non costituiscono specifica

Precauzioni per lo stoccaggio:

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella Scheda di Sicurezza: sds.diversey.com. Per esclusivo uso professionale.

Conservare nei contenitori originali chiusi evitando temperature estreme

Compatibilità del prodotto:

Prima dell'uso, verificare la compatibilità dei materiali in un punto poco visibile. Eliminare immediatamente eventuali schizzi da pavimenti sensibili agli alcali (es. battiscopa di legno, superfici laccate o verniciate) con uno straccio umido. Non utilizzare su pavimenti sensibili agli alcali o all'acqua. Non utilizzare su legno non sigillato.