



TASKI® calcacid

Disincrostante per il bagno

Descrizione

Disincrostante ad alta efficacia per superfici dure resistenti agli acidi. Dissolve velocemente i depositi di calcare dalle superfici resistenti agli acidi.

Caratteristiche principali

- Forti proprietà disincrostanti grazie alla presenza di acido fosforico
- Contiene inibitori di corrosione
- Azione rapida ed efficace
- Tecnologia unica e brevettata per la rimozione degli odori Odour Neutralizing Technology (O.N.T.)

Benefici

- Forti proprietà disincrostanti.
- Rimuove velocemente tutti i depositi calcarei
- Sicuro sulle superfici da disincrostante
- Studiato per un'efficace disincrostazione di pavimenti, muri e altre superfici dei bagni
- Lascia una piacevole e fresca fragranza

Modalità d'uso

Metodo spray::

1. Vaporizzare la soluzione su un panno e passare
2. Usare una spugna abrasiva per sporco ostinato
3. Risciacquare o sostituire il panno regolarmente

Metodo con secchio::


1. Applicare la soluzione con un panno/spugna o con un mop e passare sulla superficie.
2. Usare una spugna abrasiva per sporco ostinato.

Dosaggi consigliati:

TASKI calcacid necessita di diluizione

Dosaggio flacone: 5 - 50ml (1-10%) / 500ml.

Dosaggio secchio: 25-1000 ml (0,25-10%) / 10L. Aumentare la concentrazione fino al 20% per incrostazioni ostinate. Il corretto dosaggio e la temperatura dell'acqua riducono i costi e minimizzano l'impatto ambientale. Rimuovere immediatamente la soluzione dalle superfici sensibili agli acidi e risciacquare abbondantemente. Risciacquare abbondantemente le cromature per prevenire eventuali danni.



° A.I.S.E.

**Il dosaggio si riferisce all'uso in condizioni ottimali, le raccomandazioni possono variare, si prega di consultare il supporto tecnico di Diversey per i dosaggi raccomandati.*



TASKI[®] calcacid

Caratteristiche tecniche

Aspetto fisico: Liquido limpido rosso

Profumo: Fresca fragranza

pH (tal quale): 0.45

pH (in uso): 1.17

Peso specifico: 1.11 g/cm³

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella Scheda di Sicurezza. Mantenere il prodotto chiuso nel contenitore originale ed evitare temperature di stoccaggio estreme. Per esclusivo uso professionale.

Compatibilità prodotto

Non miscelare con prodotti clorinati. Non usare su superfici sensibili agli acidi, ad es. marmo. Prima dell'uso, verificare la compatibilità dei materiali in un punto poco visibile. Bagnare sufficientemente le fughe prima del trattamento. Rimuovere immediatamente gli schizzi di soluzione da superfici sensibili agli acidi e risciacquare abbondantemente.

Informazioni ambientali

I tensioattivi utilizzati nel prodotto sono biodegradabili in accordo con le direttive europee 73/404/CEE e 73/405/CEE e successive modifiche.