

Verolanuova, 01/01/2023

**SCHEDA INFORMATIVA PRODOTTO
MINISTIROFILM 411**

Commercializzatore
Faerch Italy Srl
Via Industriale1/3
Verolanuova (BS)

Descrizione: Pellicola plastica a base PVC (Cloruro di Polivinile plastificato) idonea al contatto con alimenti.

Caratteristica	metodo	Unità di misura	valore
Fascia	-	mm	Da 380 a 450 ±6 mm
Spessore	ASTMD374	µm	11±18%µm
Carico a rottura	ASTMD822	Kg/cm ² MD	285
		Kg/cm ² TD	215
Allungamento a rottura	ASTMD822	% MD	180
		% TD	200
Permeabilità ai gas	Metodo interno	cc /m ² 24h bar ⁻¹	Ossigeno 13300
		cc /m ² 24h bar ⁻¹	Anidride carbonica 101000
		gr /m ² 24h bar ⁻¹	Vapor acqueo 165

LEGENDA: MD= machine direction (direzione macchina).
TD= transversal direction (direzione trasversale).

Condizioni di utilizzo: massima temperatura di utilizzo 40°C.

Condizioni ottimali di utilizzo su macchine avvolgitrici automatiche: tra 10 e 25 °C (senza alcun accorgimento tecnico sulla macchina che si utilizza).

Codice smaltimento: PVC 03. Tutte le vaschette, contenitori, film stretch e top film barriera prodotti o commercializzati da Faerch Italy Srl possono essere smaltiti nella: "RACCOLTA DIFFERENZIATA PLASTICA. Verifica le disposizioni del tuo Comune".

I valori presenti sono dati indicativi non vincolanti.