

Numatic Quick

Potente. Cordless. Igienico.

- ➔ Massima performance per una pulizia professionale.
- ➔ Fino a 120 minuti di autonomia
- ➔ Capacità di 1 litro
- ➔ Svuotamento rapido e pulito



Member of
Numatic
Group



 **NUMATIC**
ITALY



Versatile e capiente

Gli accessori in dotazione garantiscono versatilità - la grande capacità consente di lavorare più a lungo e senza interruzioni.



120 minuti di autonomia - libertà senza cavi

Autonomia fino a 60 minuti per batteria - due batterie incluse.



Sostituzione semplice - per un'eccellente prestazione

La batteria rimovibile agli ioni di litio da 25,2 V è facile da sostituire e ricaricare.



Leggero e pratico

Leggero, compatto ed ergonomico per la massima facilità d'uso.



Impugnatura ergonomica

Estensione rimovibile dell'impugnatura per il massimo comfort in caso di uso prolungato



Pulizia accurata

Bocchetta per fessure e attacco combinato 2 in 1 per una pulizia accurata di altissimo livello.



Pratico stazionamento a parete

La staffa a parete con porta accessori integrato, permette di riporre facilmente Numatic Quick e di ricaricarlo allo stesso tempo.

Perché le capsule?




Svuotamento senza dispersione di polvere

Svuotamento rapido e igienico con un solo click

Massima performance

Il flusso d'aria comprime lo sporco in modo da poterne raccogliere una quantità maggiore.



Capacità elevata

Grazie alla grande capacità di 1 litro, Numatic Quick consente di lavorare più a lungo e senza interruzioni.



Materiale riciclato

Ogni capsula è realizzata per il 60% da materiale riciclato. Poiché la compensazione di CO₂ è stata raddoppiata, le capsule hanno un'elevata sostenibilità ambientale.

Dati tecnici

Tensione nominale	25.2 V	Autonomia	120 Min. (60 Min. per batteria)
Capacità	1 L	Tempo di ricarica	2,5 ore
Motore	300 W	Dimensioni (LxPxA)	270 x 240 x 1220 mm
Peso	3.2 kg		

NUMATIC INTERNATIONAL ITALY SRL
Via L. Galvani, 2 - Z.I. TALPONEDO
33080 PORCIA (PN) ITALY

Tel: +39 (0) 434 - 046211
info@numatic.it
www.numatic.it

Numero di versione: 22_01

©Numatic International Limited 2022. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

