



# CLEAN DEGREASER FORTE

Revisione: 2023-11-28

Versione: 01.0

NOME COMMERCIALE: **WIT402100 CLEAN DEGREASER FORTE 5 kg**  
DETERGENTE SGRASSANTE FORTE A BASSA SCHIUMA

## DESCRIZIONE GENERALE:

Detergente alcalino a bassa schiuma dotato di elevato potere sgrassante. Indicato per pulizie manuali o meccaniche nel settore alimentare e manifatturiero, nella ristorazione collettiva, nei trasporti. Scioglie e rimuove in modo efficace sporchi organici, smog, oli e grassi minerali, nicotina da pavimentazioni, pareti, piani di lavoro, attrezzature, macchinari, mezzi di trasporto, anche in presenza di sporchi ostinati e pesanti. Alle dosi consigliate è idoneo anche per piani d'igiene HACCP.

## CONTIENE:

Acqua, tensioattivi anionici, tensioattivi non ionici, sapone, idrossido di potassio, solventi idrosolubili, profumi, coloranti.

## CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:

STATO FISICO	liquido limpido
COLORE	giallo chiaro
ODORE/PROFUMO	lieve di agrumi
PH TAL QUALE	13 ca.
DENSITÀ a 20°C	1,04 ± 0,010 g/ml
BIODEGRADABILITÀ	conforme al Regolamento 648/2004 CE

## ISTRUZIONI PER L'USO:

Utilizzare diluito in acqua secondo necessità.

Applicazioni con lavapavimenti: dosare dal 2 al 5% (da 20 a 50 ml per L d'acqua), a seconda del tipo e grado di sporco da rimuovere, nel serbatoio della lavapavimenti già riempito d'acqua. Per sporchi particolarmente ostinati effettuare un primo passaggio con aspirazione spenta e tergipavimenti sollevato, lasciando lavorare solo le spazzole. Dopo qualche minuto ripassare con l'aspirazione attiva e tergipavimenti abbassato per asportare lo sporco disciolto ed emulsionato.

Applicazioni manuali: dosare dal 1 al 5% (da 10 a 50 ml per L di acqua) in un secchio già riempito d'acqua ed applicare sulle superfici da pulire con una spugna o mop mediamente strizzati, strofinare con una pressione adeguata allo sporco da rimuovere. Al termine sciacquare con acqua corrente o spugna strizzata.

Sporchi pesanti: aumentare il dosaggio fino ad un massimo del 20% (200 ml in un L d'acqua), applicare sulle superfici con spugna o mop e lasciare agire il tempo necessario a disciogliere lo sporco. Strofinare e risciacquare bene con acqua corrente o spugna strizzata.

## RACCOMANDAZIONI

Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti). Leggere attentamente le altre informazioni sulla regolamentazione riportate in etichetta e sulla scheda di sicurezza. Non utilizzare su alluminio e sue leghe. Utilizzare con cautela sulle superfici verniciate effettuando un test preliminare in un angolo poco visibile.

**Prodotto ad esclusivo uso professionale.**

**IMBALLI**

Cartone da 2 x 5 kg – EAN8030073200245 – Pallet 48 crt.