



**IPC**

BY TENNANT COMPANY

IDROPULTRICE ALTA PRESSIONE - ACQUA FREDDA



# BENZ-C (MOTORE ENDOTERMICO)

PRESSIONE

180÷250  
bar

PORTATA ACQUA

540÷1300  
l/h

POTENZA MOTORE

6,5÷13  
Hp

## BENZ-CH1811

- Accoppiamento pompa-motore diretto
- Senza deceleratore idraulico

## BENZ-C H2013 / BENZ-C H2515

- Accoppiamento pompa-motore con giunto elastico
- Senza deceleratore idraulico

## BENZ-C DL2515

- Accoppiamento pompa-motore con giunto elastico
- Dotato di deceleratore idraulico

## BENZ-CL 2216 / BENZ-CL 2021

- Accoppiamento pompa-motore con riduttore
- Senza deceleratore idraulico

## BENZ-CL DL2217 / BENZ-CL DL2021 / BENZ-CL DL1230

- Accoppiamento pompa-motore con riduttore
- Dotato di deceleratore idraulico

MOTORE A BENZINA,  
HONDA SERIE GX,  
RAFFREDDATO AD ARIA



BENZ-C H1809 A



BENZ-C H1811P



BENZ-C H2515P P  
BENZ-C H DL2515P P  
BENZ-C L2216P P  
BENZ-C L2021P P  
BENZ-C L DL2217P P  
BENZ-C L DL2021P P

## MOTORE ENDOTERMICO

I MODELLI "DL" SONO EQUIPPAGGIATI  
DI DECELERATORE IDRAULICO

## TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- ▶ VALVOLA TERMOSTATICA - TSV
- ▶ DECELERATORE IDRAULICO (MODELLI DL) - RS

## SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE

AGRICOLTURA

EDILIZIA

MUNICIPALITÀ

INDUSTRIA

## INNOVAZIONI



G6000™  
CERAMIC  
HIGH-TECH GUN

## SPECIFICHE



LA VERSIONE "L" È DOTATA DI RIDUTTORE DI GIRI A BAGNO D'OLIO CHE ASSICURA UNA DURATA MAGGIORE DELLA POMPA.



IL RIDUTTORE DI VELOCITÀ IDRAULICO RIDUCE I GIRI DEL MOTORE QUANDO LA POMPA È IN FASE PY-PASS



GIUNTO ELASTICO TRA POMPA E MOTORE

## DATI TECNICI

Modelli		<b>BENZ-C H1809A</b>	<b>BENZ-C H1811P P</b>	<b>BENZ-C H2515P P</b>	<b>BENZ-C DL2515P P</b>	<b>BENZ-C L2216P P</b>	<b>BENZ-C L2021P P</b>	<b>BENZ-C DL2217P P</b>	<b>BENZ-C DL2021P P</b>
Codice		IDAF41150	IDAF41151	IDAF41152	IDAF41157	IDAF41153	IDAF41158	IDAF41154	IDAF41159
PRESTAZIONI									
Pressione operativa	bar/Mpa	180/18	30-180/3-18	30-250/3-25	30-250/3-25	30-220/3-22	30-200/3-20	30-220/3-22	30-200/3-20
Portata acqua	l/h	540	330-660	450-900	450-900	500-1000	400-1260	450-1000	450-1260
Temperatura acqua in entrata	°C	50	50	50	50	50	50	50	50
Motore tipo		Honda GX200 (benzina)	Honda GX200 (benzina)	Honda GX390 (benzina)	Honda GX390 (benzina)	Honda GX390 (benzina)	Honda GX390 (benzina)	Honda GX390 (benzina)	Honda GX390 (benzina)
Potenza motore	HP	6,5	6,5	13	13	13	13	13	13
Numero di giri pompa	RPM	3000	3000	3000	3000	1500	1500	1500	1500
Controllo remoto		BYP	BYP	BYP	BYP	BYP	BYP	BYP	BYP
Pompa/testata/pistoni		Assiate/ottone/inox				biella manovella/ottone/ceramica			
Serbatoio detergente	l	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione detergente		bassa pressione	bassa pressione	bassa pressione	bassa pressione	bassa pressione	bassa pressione	bassa pressione	bassa pressione
Dimensione (LxWxH)	cm	86x56x54	86x56x54	105x66x75	105x66x75	105x66x75	105x66x75	105x66x75	105x66x75
Peso	Kg	46	49,5	78,20	78,20	84	85	85	85
Accoppiamento pompa-motore		diretto	diretto	giunto elastico	giunto elastico	riduttore n°giri + deceleratore	riduttore n°giri + deceleratore	riduttore n°giri + deceleratore	riduttore n°giri + deceleratore

## DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40025  
IMPUGNATURA G6000 +  
PROLUNGA P330 + M22



CODICE: LCPR40013  
PROLUNGA P70 TESTINA  
REGOLABILE



CODICE: UGLN49988  
UGELLO LANCIA ALTA  
PRESSIONE 1/4 25065 -  
(PER MODELLO 1809)



CODICE: UGLN49990  
UGELLO LANCIA ALTA  
PRESSIONE 1/4 25034 -  
(PER MODELLI 1811/2515)



CODICE: UGLN05199  
UGELLO LANCIA ALTA  
PRESSIONE 1/4 2505 -  
(PER MODELLI 2216/2217)



CODICE: UGLN49995  
UGELLO LANCIA ALTA  
PRESSIONE 1/4 25065  
(PER MODELLO 2021)



CODICE: TBAP40256  
TUBO ALTA PRESSIONE R1  
10 m



## ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: RCIN10810  
INNESTO A VITE PER  
GIUNZIONI M22-M22



CODICE: LCPR24906  
PROLUNGA P70  
PORTAUGELLO DOPPIO



CODICE: LCPR29360  
PROLUNGA P90  
SOTTOSCOCCA



CODICE: TBAP23853  
SONDA STURATUBI  
PROFESSIONALE 10M - M22  
(PER MOD. 1811/1809)



CODICE: TBAP24406  
SONDA STURATUBI  
PROFESSIONALE 20m - M22 -  
(PER MOD. 2216/2217/2021)



CODICE: TBAP40062  
TUBO FLESSIBILE ALTA  
PRESSIONE R1 15 m -  
5/16"



CODICE: TBAP44379  
TUBO FLESSIBILE ALTA  
PRESSIONE R1 20 m -  
5/16"



CODICE: LCPR40009  
PROLUNGA P70 TESTINA  
ROT 035  
(PER MODELLI 1811/2515)



CODICE: LCPR41973  
PROLUNGA P70 TESTINA  
ROT 055  
(PER MODELLI 2216/2217)



CODICE: LCPR88522  
PROLUNGA P70 TESTINA  
ROT 065  
(PER MODELLO 2021)



CODICE: LCPR40008  
PROLUNGA P70 TESTINA  
ROT 035 - (PER MODELLI  
1811/2515)



CODICE: LCPR93177  
LANCIA TURBO TTR-16  
D.1,30 - (PER MODELLO  
1809)



CODICE: LCPR14858  
PROLUNGA P70 TESTINA  
SABBIANTE Ø 1,4  
(PER MODELLI 1811/2515)



CODICE: LCPR13557  
PROLUNGA P70 TESTINA  
SABBIANTE Ø 1,6  
(PER MODELLI 2216/2217)



CODICE: LCPR14860  
PROLUNGA P70 TESTINA  
SABBIANTE Ø 1,7  
(PER MODELLO 2021)



CODICE: KTRI40186  
KIT AVVOLGITUBO



CODICE: LCPR40040  
KIT SCHIUMATORE M22 1 l



CODICE: PRCH40041  
SACCO SABBIA AL  
QUARZO DA 25 Kg



CODICE: LCLC49494  
LANCIA LAVAPAVIMENTI  
FLOORS 0,55 - (PER 2021)



CODICE: LCLC49492  
LANCIA LAVAPAVIMENTI  
FLOORS 0,35 - (PER 1811)

