



IPC

BY TENNANT COMPANY

IDROPULTRICE ALTA PRESSIONE - ACQUA CALDA



PW-H31 VALUE

PRESSIONE

130 ÷ 170
bar

PORTATA ACQUA

500 ÷ 840
l/h

POTENZA ASSORBITA

2,5 ÷ 5,2
kW

TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- ▶ TOTAL STOP RITARDATO - DTS
- ▶ SPEGNIMENTO PROPORZIONALE AUTOMATICO - IPSF
- ▶ CONTROLLO MICROPERDITE - MLC
- ▶ CONTROLLO MANCANZA ACQUA - DRP
- ▶ CONTROLLO UGELLO LANCIA INTASATO - NCC
- ▶ RITARDO ACCENSIONE CALDAIA - IBD
- ▶ SISTEMA PREVENZIONE ALLAGAMENTO - FPS
- ▶ STABILIZZATORE TEMPERATURA - ATC



PW-H31
VALUE

PW-H31/4
VALUE

SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE



AGRICOLTURA



EDILIZIA



MUNICIPALITÀ



FAI DA TE E GIARDINAGGIO



INDUSTRIA



INNOVAZIONI



AMSC™
ADVANCED
MULTIFUNCTION
SAFETY CONTROL



CIRCULAR
DESIGN
& OPERATION



ALL
TERRAIN



MODERN
MODULAR
BUILD-UP



IPC
PUMP



IPC'S
EXCLUSIVE
BOILER

SPECIFICHE



PANNELLO DI CONTROLLO
CON SPIE DI SEGNALAZIONE



FACILE ACCESSO PER LA
MANUTENZIONE



SERBATOIO RESISTENTE E
GRANDE E PORTA ACCESSORI

DATI TECNICI

MODELLI 3 RUOTE

	PW-H31 D1309P M	PW-H31 D1310P4 M	PW-H31 D1509P4 M	PW-H31 D1708P4 M	PW-H31 D1713P T	PW-H31 D1714P4 T
Codice	IDAC41351	IDAC41352	IDAC41353	IDAC41354	IDAC41355	IDAC41495

MODELLI 4 RUOTE

	PW-H31/4 D1309P M	PW-H31/4 D1310P4 M	PW-H31/4 D1509P4 M	PW-H31/4 D1708P4 M	PW-H31/4 D1713P	PW-H31/4 D1714P4 T
Codice	IDAC41356	IDAC41357	IDAC41358	IDAC41359	IDAC41360	IDAC41496

PRODUTTIVITÀ

Pressione operativa	bar/Mpa	30-130/3-13	30-130/3-13	30-150/3-15	30-170/4-17	30-170/3-17	30-170/3-17
Portata acqua	l/h	280-540	300-600	300-540	300-500	400-800	400-840
Temperatura acqua in uscita	°C	30-110	30-110	30-110	30-110	30-110	30-110
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	1-230-50/11,5	1-230-50/11,5	1-230-50/11,5	1-230-50/11,5	3-4000-50/9,1	3-4000-50/9,1
Potenza assorbita	kW	2,5	2,7	2,7	2,7	4,7	5,2
Motore poli-giri/min		2-2800	4-1400	4-1400	4-1400	2-2800	-182529
Controllo remoto		DTS	DTS	DTS	DTS	DTS	DTS
Pompa/testata/pistoni		lpc biella manovella/ ottone/ceramica	lpc biella manovella/ ottone/ceramica	lpc biella manovella/ ottone/ceramica	lpc biella manovella/ ottone/ceramica	lpc biella manovella/ ottone/ceramica	lpc biella manovella/ ottone/ceramica
Potenza termica caldaia	kW	37,8	37,8	37,8	37,8	37,8	55
Consumo carburante	Kg/h	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	4,6
Serbatoio carburante	l	18	18	18	18	18	18
Serbatoio detergente	l	-	-	-	-	-	-
Erogazione detergente		bassa pressione	bassa pressione	bassa pressione	bassa pressione	bassa pressione	bassa pressione
Dimensioni (LxWxH)	cm	82x63x87	82x63x87	82x63x87	82x63x87	82x63x87	82x63x87
Peso	Kg	80	80	80	80	90	90

DOTAZIONI STANDARD


CODICE: IPPR40031
IMPUGNATURA G4000
CERAMIC TECH




CODICE: LCPR40037
PROLUNGA P 50 M 22m
-1/4F ZC



CODICE: UGLN40000
UGELLO LANCIA 1/4
15034 (PER MODELLO
1309)



CODICE: UGLN49986
UGELLO LANCIA 1/4
1504 (PER MODELLO
1310/1713/1714)



CODICE: UGLN49985
UGELLO LANCIA 1/4 1503
(PER MODELLO 1509)



CODICE: UGLN75421
UGELLO LANCIA 1/4
15025 (PER MODELLO
1708)



CODICE: TBAP40308
TUBO A.P. 1/ 4 10MT



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: LCPR29362
PROLUNGA PD 50 M 22 C/
SPAZZOLA



CODICE: SPID24939
IDROSPAZZOLA FISSA +
PROL. P 70



CODICE: KTRI40303
KIT AVVOLGITUBO



CODICE: LCPR40040
SCHIUMATORE FL803 -
SERB.1 l +I.AR M22 M



CODICE: RCIN10810
INNESTO AVITE M22 - M22
X GIUNZIONI



CODICE: TBAP23853
SONDA STURATUBI
PROFESSIONALE 10m -
M22



CODICE: KTRI29366
KIT EIETTORE IMMERSO



CODICE: LCPR40103
PROLUNGA P70 TEST.
TURBO TPR255 Ø 0,4 -
(PER MODELLO 1713)



CODICE: LCPR40104
PROLUNGA P70 TEST.
TURBO TPR255 Ø 0,35 -
(PER MODELLO 1309)



CODICE: LCPR40203
PROLUNGA P70 TEST.
TURBO TPR255 Ø 0,3 -
(PER MODELLO 1708)



CODICE: LCPR24943
PROLUNGA P70 TESTINA
SABBIANTE Ø 1,3 - (PER
MODELLI 1309/1509/1708)



CODICE: LCPR14858
PROLUNGA P70 TESTINA
SABBIANTE Ø 1,4 - (PER
MODELLI 1310/1713)



CODICE: PRCH40041
SACCO SABBIA AL
QUARZO 25 kg



CODICE: LCLC49492
LANCIA LAVAPAVIMENTI
Ø0,35



CODICE: LCPR29362
PROLUNGA 50 +
SPAZZOLA



CODICE: KTRI40306
KIT MANUTENZIONE
500H - (PER MODELLO
1309)



CODICE: KTRI40316
KIT MANUTENZIONE
500H - (PER MODELLO
1310)



CODICE: KTRI40307
KIT MANUTENZIONE
500H - (PER MODELLO
1713)



IP Cleaning Srl Viale Treviso 63 - 30026 Summaga di Portogruaro (VE) - Italy

Tel. +39 0421 205511 - Fax +39 0421 204227 | info@ipcworldwide.com - www.ipcworldwide.com