



Diversey™

TASKI® profi

Sgrassante leggermente alcalino

Descrizione

Detergente a media schiumosità per la rimozione di oli minerali o sintetici, grassi e sporco da tutti i pavimenti duri, resistenti all'acqua anche nelle aree alimentari. Adatto anche per pulire la fuliggine e l'inquinamento creato dal traffico.

Caratteristiche principali

- Elevato potere emulsionante
- Agisce rapidamente, media schiuma
- Versatile

Benefici

- Sicuro per l'utilizzo su tutte le superfici dure resistenti all'acqua
- Rimuove velocemente ed efficacemente oli minerali o sintetici e grasso, striature di pneumatici come anche lo sporco solubile in acqua
- Da utilizzare con mop, monospazzola o lavasciuga

Modalità d'uso

In caso di sporco pesante:

1. Pulire il pavimento a secco.
2. Lasciare agire il prodotto per 5-10 minuti.
3. Pulire una seconda volta con l'aspiraliquidi.
4. Per risultati migliori, effettuare una presmacchiatura.

Macchina:

1. Dosare il prodotto nel serbatoio riempito con acqua di una macchina monospazzola o lavasciuga.
2. Applicare la soluzione.
3. Lasciare agire, pulire e rimuovere la soluzione sporca.

Pulizia manuale:

1. Dosare il prodotto in un secchio riempito d'acqua.
2. Applicare la soluzione.
3. Lasciare agire, strofinare e rimuovere la soluzione sporca

Dosaggi consigliati*

TASKI Jontec Profi deve essere diluito.

Dosaaggio nel secchio : 1-5ml (1%) in 5L di acqua (massimo 5%)

Dosaaggio macchina : 100ml (1%) per 10L di acqua (massimo 2%)

Il corretto dosaggio e la temperatura dell'acqua riducono i costi e minimizzano l'impatto ambientale.

**Il dosaggio si riferisce all'uso in condizioni ottimali, le raccomandazioni possono variare, si prega di consultare il supporto tecnico di Diversey per i dosaggi raccomandati.*



© A.I.S.E



Diversey

TASKI[®] profi

Caratteristiche tecniche

Aspetto fisico:	Liquido torbido e incolore
Odore:	Floreale
pH (tal quale):	~ 9
pH (in uso):	~ 8
Peso specifico (g/cm ³ ; 20°C):	≈ 0.99

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella Scheda di Sicurezza; sds.diversey.com. Per esclusivo uso professionale.

Mantenere il prodotto chiuso nel contenitore originale ed evitare temperature di stoccaggio estreme. Solo per utenti professionisti / specialisti.

Compatibilità prodotto

Prima dell'uso, verificare la compatibilità dei materiali con una prova in un punto poco visibile. Rimuovere immediatamente gli schizzi da superfici sensibili alle sostanze alcaline (es. zoccoli, superfici verniciate) con un panno umido. Non utilizzare sui pavimenti sensibili all'acqua (es. legno non sigillato e sughero).

Informazioni ambientali

I tensioattivi utilizzati in questo prodotto sono biodegradabili, in conformità ai requisiti del Regolamento UE sui detersivi, CE 648/2004.

www.diversey.com

© 2024 Diversey SpA | www.diversey.it | Tutti i diritti riservati. 26/01/2024 it-IT (P90537)