



**IPC**

BY TENNANT COMPANY

IDROPULTRICE ALTA PRESSIONE - ACQUA CALDA



# PW-H31 VALUE

PRESSIONE

130 ÷ 170  
bar

PORTATA ACQUA

500 ÷ 840  
l/h

POTENZA ASSORBITA

2,5 ÷ 5,2  
kW

## TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- ▶ TOTAL STOP RITARDATO - DTS
- ▶ SPEGNIMENTO PROPORZIONALE AUTOMATICO - IPSF
- ▶ CONTROLLO MICROPERDITE - MLC
- ▶ CONTROLLO MANCANZA ACQUA - DRP
- ▶ CONTROLLO UGELLO LANCIA INTASATO - NCC
- ▶ RITARDO ACCENSIONE CALDAIA - IBD
- ▶ SISTEMA PREVENZIONE ALLAGAMENTO - FPS
- ▶ STABILIZZATORE TEMPERATURA - ATC



PW-H31  
VALUE

PW-H31/4  
VALUE

## SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE



AGRICOLTURA



EDILIZIA



MUNICIPALITÀ



FAI DA TE E GIARDINAGGIO



INDUSTRIA



## INNOVAZIONI



AMSC™  
ADVANCED  
MULTIFUNCTION  
SAFETY CONTROL



CIRCULAR  
DESIGN  
& OPERATION



ALL  
TERRAIN



MODERN  
MODULAR  
BUILD-UP



IPC  
PUMP



IPC'S  
EXCLUSIVE  
BOILER

## SPECIFICHE



PANNELLO DI CONTROLLO  
CON SPIE DI SEGNALAZIONE



FACILE ACCESSO PER LA  
MANUTENZIONE



SERBATOIO RESISTENTE E  
GRANDE E PORTA ACCESSORI

## DATI TECNICI

### MODELLI 3 RUOTE

|                |                        |                         |                         |                         |                        |                         |
|----------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>MODELLO</b> | <b>PW-H31 D1309P M</b> | <b>PW-H31 D1310P4 M</b> | <b>PW-H31 D1509P4 M</b> | <b>PW-H31 D1708P4 M</b> | <b>PW-H31 D1713P T</b> | <b>PW-H31 D1714P4 T</b> |
| <b>Codice</b>  | IDAC41351              | IDAC41352               | IDAC41353               | IDAC41354               | IDAC41355              | IDAC41495               |

### MODELLI 4 RUOTE

|                |                          |                           |                           |                           |                          |                           |
|----------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>MODELLO</b> | <b>PW-H31/4 D1309P M</b> | <b>PW-H31/4 D1310P4 M</b> | <b>PW-H31/4 D1509P4 M</b> | <b>PW-H31/4 D1708P4 M</b> | <b>PW-H31/4 D1713P T</b> | <b>PW-H31/4 D1714P4 T</b> |
| <b>Codice</b>  | IDAC41356                | IDAC41357                 | IDAC41358                 | IDAC41359                 | IDAC41360                | IDAC41496                 |

### PRODUTTIVITÀ

|                                    |           |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Pressione operativa</b>         | bar/Mpa   | 30-130/3-13                              | 30-130/3-13                              | 30-150/3-15                              | 30-170/4-17                              | 30-170/3-17                              | 30-170/3-17                              |
| <b>Portata acqua</b>               | l/h       | 280-540                                  | 300-600                                  | 300-540                                  | 300-500                                  | 400-800                                  | 400-840                                  |
| <b>Temperatura acqua in uscita</b> | °C        | 30-110                                   | 30-110                                   | 30-110                                   | 30-110                                   | 30-110                                   | 30-110                                   |
| <b>Alimentazione</b>               | Ph-V-Hz/A | 1-230-50/11,5                            | 1-230-50/11,5                            | 1-230-50/11,5                            | 1-230-50/11,5                            | 3-4000-50/9,1                            | 3-4000-50/9,1                            |
| <b>Potenza assorbita</b>           | kW        | 2,5                                      | 2,7                                      | 2,7                                      | 2,7                                      | 4,7                                      | 5,2                                      |
| <b>Motore poli-giri/min</b>        |           | 2-2800                                   | 4-1400                                   | 4-1400                                   | 4-1400                                   | 2-2800                                   | -182529                                  |
| <b>Controllo remoto</b>            |           | DTS                                      | DTS                                      | DTS                                      | DTS                                      | DTS                                      | DTS                                      |
| <b>Pompa/testata/pistoni</b>       |           | lpc biella manovella/<br>ottone/ceramica | lpc biella manovella/<br>ottone/ceramica | lpc biella manovella/<br>ottone/ceramica | lpc biella manovella/<br>ottone/ceramica | lpc biella manovella/<br>ottone/ceramica | lpc biella manovella/<br>ottone/ceramica |
| <b>Potenza termica caldaia</b>     | kW        | 37,8                                     | 37,8                                     | 37,8                                     | 37,8                                     | 37,8                                     | 55                                       |
| <b>Consumo carburante</b>          | Kg/h      | 3,2                                      | 3,2                                      | 3,2                                      | 3,2                                      | 3,2                                      | 4,6                                      |
| <b>Serbatoio carburante</b>        | l         | 18                                       | 18                                       | 18                                       | 18                                       | 18                                       | 18                                       |
| <b>Serbatoio detergente</b>        | l         | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| <b>Erogazione detergente</b>       |           | bassa pressione                          | bassa pressione                          | bassa pressione                          | bassa pressione                          | bassa pressione                          | bassa pressione                          |
| <b>Dimensioni (LxWxH)</b>          | cm        | 82x63x87                                 | 82x63x87                                 | 82x63x87                                 | 82x63x87                                 | 82x63x87                                 | 82x63x87                                 |
| <b>Peso</b>                        | Kg        | 80                                       | 80                                       | 80                                       | 80                                       | 90                                       | 90                                       |

## DOTAZIONI STANDARD


CODICE: IPPR40031  
IMPUGNATURA G4000  
CERAMIC TECH




CODICE: LCPR40037  
PROLUNGA P 50 M 22m  
-1/4F ZC



CODICE: UGLN40000  
UGELLO LANCIA 1/4  
15034 (PER MODELLO  
1309)



CODICE: UGLN49986  
UGELLO LANCIA 1/4  
1504 (PER MODELLO  
1310/1713/1714)



CODICE: UGLN49985  
UGELLO LANCIA 1/4 1503  
(PER MODELLO 1509)



CODICE: UGLN75421  
UGELLO LANCIA 1/4  
15025 (PER MODELLO  
1708)



CODICE: TBAP40308  
TUBO A.P. 1/ 4 10MT



## ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: LCPR29362  
PROLUNGA PD 50 M 22 C/  
SPAZZOLA



CODICE: SPID24939  
IDROSPAZZOLA FISSA +  
PROL. P 70



CODICE: KTRI40303  
KIT AVVOLGITUBO



CODICE: LCPR40040  
SCHIUMATORE FL803 -  
SERB.1 l +I.AR M22 M



CODICE: RCIN10810  
INNESTO AVITE M22 - M22  
X GIUNZIONI



CODICE: TBAP23853  
SONDA STURATUBI  
PROFESSIONALE 10m -  
M22



CODICE: KTRI29366  
KIT EIETTORE IMMERSO



CODICE: LCPR40103  
PROLUNGA P70 TEST.  
TURBO TPR255 Ø 0,4 -  
(PER MODELLO 1713)



CODICE: LCPR40104  
PROLUNGA P70 TEST.  
TURBO TPR255 Ø 0,35 -  
(PER MODELLO 1309)



CODICE: LCPR40203  
PROLUNGA P70 TEST.  
TURBO TPR255 Ø 0,3 -  
(PER MODELLO 1708)



CODICE: LCPR24943  
PROLUNGA P70 TESTINA  
SABBIANTE Ø 1,3 - (PER  
MODELLI 1309/1509/1708)



CODICE: LCPR14858  
PROLUNGA P70 TESTINA  
SABBIANTE Ø 1,4 - (PER  
MODELLI 1310/1713)



CODICE: PRCH40041  
SACCO SABBIA AL  
QUARZO 25 kg



CODICE: LCLC49492  
LANCIA LAVAPAVIMENTI  
Ø0,35



CODICE: LCPR29362  
PROLUNGA 50 +  
SPAZZOLA



CODICE: KTRI40306  
KIT MANUTENZIONE  
500H - (PER MODELLO  
1309)



CODICE: KTRI40316  
KIT MANUTENZIONE  
500H - (PER MODELLO  
1310)



CODICE: KTRI40307  
KIT MANUTENZIONE  
500H - (PER MODELLO  
1713)



IP Cleaning Srl Viale Treviso 63 - 30026 Summaga di Portogruaro (VE) - Italy

Tel. +39 0421 205511 - Fax +39 0421 204227 | info@ipcworldwide.com - www.ipcworldwide.com