

ARIEL

Asciugamani antivandalo in acciaio con bocchettone girevole. Funzionante a pulsante o con sensore di rilevamento elettronico a raggi infrarossi. Disponibile con cover in acciaio INOX AISI 304 lucido, satinato e nella versione a smalto colore bianco. Disponibili su richiesta: versioni a risparmio energetico (1700 W); ad incasso (ARIEL SCL); con lampada antibatterica UVC.



ARIEL BF

ARIEL LF

ARIEL SF



ARIEL BP

ARIEL LP

ARIEL SP

Nero/antracite: su richiesta sia a pulsante che automatico

UVC (opzionale)

Articolo	Cover	Funzionamento
ARIEL BP *	Acciaio INOX colore bianco	Pulsante
ARIEL SP *	Acciaio INOX AISI 304 satinato	Pulsante
ARIEL LP *	Acciaio INOX AISI 304 lucido	Pulsante
ARIEL BF	Acciaio INOX colore bianco	Automatico
ARIEL SF	Acciaio INOX AISI 304 satinato	Automatico
ARIEL LF	Acciaio INOX AISI 304 lucido	Automatico

* Temporizzazione regolabile da 25 a 180 sec.

Materiale cover	Acciaio INOX AISI 304
Materiale base	Alluminio
Funzionamento	Pulsante o Automatico a sensore
Tensione	220-240 V
Frequenza	50-60 Hz
Isolamento	Classe I
Indice di protezione	IPX 1
Tipologia motore	Spazzole
Spazzole	1000 ore
Giri motore	5.500 rpm
Assorbimento motore	200 W
Assorbimento resistenza	2200 W
Assorbimento totale	2400 W
Spegnimento automatico	60 sec. (modelli automatici)
Portata d'aria	345 mc/h
Velocità aria	101 km/h
Livello sonoro (2 mt.)	70 db
Regolazione sensibilità sensori	SI (modelli automatici)
Regolazione resistenza	-
Lampada UV-C	(opzionale, 3 W)
Tempo di asciugatura	35 sec.
Temperatura aria	52° (a regime)
Filtro antibatterico / antivirale	-
Peso netto	4,8 Kg (sensore) - 5,2 Kg (a pulsante)
Misure (A x L x P)	243 x 278 x 213 mm
Spina di alimentazione	Schuko 16A (cavo 85 cm)
Confezionamento	Singolo
Misure imballo singolo (A x L x P)	24,5 x 31 x 28 cm
Peso imballo singolo	5,2 Kg (sensore) - 5,6 Kg (a pulsante)
Volume imballo singolo	0,02 mc

