



TASKI® swingo 5000 B

Laviasciuga automatica a batteria uomo a bordo

Affidabilità e lunga durata combinate con facilità d'utilizzo e di manutenzione

L'impiego di materiali high-tech e di componenti di lunga durata estende il tempo di utilizzo della macchina minimizzando al contempo le spese di manutenzione e di riparazione. Grazie al nuovo design della bocchetta di aspirazione e al meccanismo di accoppiamento/sganciamento della spazzola, la macchina può essere facilmente predisposta all'uso e presenta una gran facilità di manutenzione. Tutti i componenti che richiedono una manutenzione frequente sono contrassegnati in giallo e possono essere facilmente rimossi senza utensili. Simili caratteristiche agevolano un funzionamento senza intoppi minimizzando il numero di corsi formativi per operatori.

Produttività incomparabile grazie a una combinazione di agilità e resa elevata

Il sistema brevettato TASKI IntelliFlow rilascia sul pavimento sempre la quantità giusta di soluzione detergente, garantendo un consumo significativo di acqua. Inoltre, il sistema opzionale brevettato TASKI IntelliDose, un sistema di dosaggio chimico, favorisce un dosaggio sicuro e preciso. Tutto ciò, in combinazione con un'elevata velocità di pulizia di 7,5 km/h e un'ampia autonomia d'acqua grazie al capiente serbatoio di 200 litri, aumenta radicalmente la produttività riducendo il numero di lunghe interruzioni per il riempimento del serbatoio durante le operazioni di pulizia. L'esclusivo equipaggiamento sterzo su tutte le ruote rende la macchina estremamente agile, per essere manovrata nelle zone più congestionate.

Efficacia imbattibile grazie a una pulizia eccellente e a risultati di asciugatura perfetti

La nuova bocchetta di aspirazione brevettata a forma di W segue i profili del pavimento, consentendo una raccolta perfetta dell'acqua nelle curve, mentre ruota e persino su pavimenti difficili quali piastrelle con giunti profondi o pavimenti irregolari o strutturati. Le speciali lame della bocchetta di aspirazione e una linea d'aspirazione diretta facilitano la raccolta di piccoli residui (mozziconi) senza ostruzioni. Grazie al concetto collaudato a 3 ruote, la bocchetta di aspirazione non richiede più alcuna regolazione, il che si traduce in eccellenti risultati in termini di rimozione di terra e di asciugatura, per un miglior aspetto del pavimento che dura nel tempo.

Straordinaria ergonomia e basso livello di pressione sonora

Il design ergonomico con accesso basso, il sedile regolabile con schienale alto e un nuovo pedale dell'acceleratore garantiscono un azionamento sicuro e a prova di crampi. L'ottima visuale disponibile dal sedile e un'ottima deflessione della bocchetta di aspirazione consentono all'operatore di pulire con facilità le zone vicine ai muri o intorno agli ostacoli. Il livello sonoro estremamente basso e la speciale modalità ECO con ulteriore riduzione del rumore rendono il lavoro più gradevole, favorendo una pulizia nelle ore diurne nelle aree sensibili al rumore.





TASKI® swingo 5000 B

Dati tecnici			
Resa teorica	7875 m ² /h	Rampa con serbatoio pieno senza pulizia	15 %
Fronte lavoro	105 cm	Rampa con serbatoio pieno con pulizia	10 %
Larghezza bocchetta di aspirazione	129 cm	Dosaggio minimo – massimo	15 - 200 g/m ²
Serbatoio dell'acqua pulita - serbatoio flessibile (nominale)	200 l	Spazzola	4 x 28 cm
		Velocità spazzola	160 rpm
Serbatoio dell'acqua sporca - serbatoio flessibile (nominale)	210 l	Pressione spazzola	60 - 90 kg
		Portata d'aria, vuoto	31,1 l/s
Tensione nominale	24 V	Velocità di pulizia	7,5 km/h
Capacità batterie	240-360 Ah/C5	Velocità di trasporto	8,0 km/h
Autonomia batterie (nominale)	4,5-6,5 h	Livello sonoro	67 dB(A)
Peso macchina pronta all'uso con batterie da 240 Ah, conducente di 75 kg	790 kg	Classe di protezione elettrica	III
		Classe di protezione elettrica	IPX3
Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza sopra sedile conducente)	178 x 109 x 140 cm	Autorizzazioni	Certificato di collaudo CE/ CB
Raggio di sterzata	200 cm		

Modello	Codice articolo
TASKI swingo 5000 B	7518373

Accessori	Codice articolo	Accessori	Codice articolo
Maniglia di guida (ad arpione) lunga 28 cm	7510634	Caricabatteria esterno (codice articolo 7518216) 24V/ 40A, 230 V	7518391
Spazzola abrasiva standard 28 cm	7519395	Supporto batteria 24V/360Ah	7518216
Spazzola abrasiva cemento lavato 28 cm	7510632	Set lampeggiatori	7518419
Spazzola abrasiva 28 cm	7510633	Set fari anteriori	7518420
Kit TASKI IntelliDose per swingo 4000/5000	7518212	Set pompe di drenaggio	7518422
Caricabatteria 24V/30A Gel 230V SEV	7518214	Set protezione telaio con ruote di protezione	7518423
Caricabatteria 24V/40A Gel 230V SEV	7519508	Tettuccio di protezione FOPS*	7518424
Blocco batteria di trazione 6V/240Ah	7518215	Tubo per svuotamento lungo	7519046
Blocco batteria di trazione 24V/330Ah	7519292	* FOPS (Falling Object Protective Structure = Struttura di protezione contro la caduta di oggetti) solo disponibile in combinazione con protezione telaio 7518423	

- BMS (Battery Management System)
- TASKI IntelliFlow
- Modalità ECO:
- TASKI IntelliDose (Diluizione automatica prodotto)
- Programma AVVIO/STOP