



CARATTERISTICHE STANDARD

- Doppia parete con isolamento, garantisce risparmio di energia e riduzione della rumorosità a meno di 62 dBA.
- Porta a doppia parete.
- Guide porta cestello completamente stampate con angoli arrotondati.
- Giranti di lavaggio stampate in inox garantiscono alte prestazioni di lavaggio grazie agli ugelli ad inclinazione mista.
- Dosatore brillantante regolabile.
- Dosatore del detersivo peristaltico.
- Pannello comandi digitale a basso voltaggio.
- 4 cicli di lavaggio.
- Sistema termostatico per il controllo del risciacquo a 82°C.
- Apertura di lavaggio utile di 32 cm.
- Micro sicurezza porta.
- Addolcitore incorporato con ciclo di rigenerazione automatico regolabile in base alla durezza dell' acqua e visualizzazione della eventuale mancanza del sale (A).
- Boiler atmosferico, pompa aumento pressione e break tank.

INFORMAZIONI TECNICHE

	(sec.)	Cesti/h	Piatti/h
Pannello comandi DIGIT			
Ciclo P1 * (42" lavaggio – 5" pausa – 13" risciacquo)	60	60	1.080
Ciclo P2 * (102" lavaggio – 5" pausa – 13" risciacquo)	120	30	540
Ciclo P3 * (162" lavaggio – 5" pausa – 13" risciacquo)	180	20	360
Ciclo P4 * (462" lavaggio – 5" pausa – 13" risciacquo)	480	7	126
Misure cestello	500 x 500 mm		
Pompa di lavaggio: potenza / portata	0,4 kW / 261 l/min		
Resistenze: vasca / boiler	2 kW / 6 kW		
Acqua di alimentazione: temperatura / pressione	max. 35°C / 300 - 400 kPa		
Temperature di esercizio: lavaggio / risciacquo	55°C / 82°C		
Capacità vasca / boiler / consumo acqua per ciclo	26 l / 5,5 l / 2,5 l		
Potenza totale / Voltaggio	6,4 kW / 400 Volt 3-N ~50 Hz		

* dati teorici

DOTAZIONI

Cestelli	1 universale, 2 da 18 piatti, 1 porta posate
Tubi (1 per tipo)	Carico acqua / scarico / brillantante trasparente / detersivo rosso

OPTIONAL

- Pompa di scarico incorporata (PS).