

# METAL SEQ



## SEQUESTRANTE CHIARIFICANTE

- Impedisce la formazione di macchie di ferro e manganese sulle pareti o sul fondo della piscina
- Rende l'acqua limpida
- Per acqua con durezza superiore a 25-30°F

Sequestrante dei sali di calcio e magnesio e di altri metalli quali ferro, manganese e rame. Inibisce la formazione di calcare nelle pareti e nei filtri e previene intorbidamenti dell'acqua. È sempre consigliato per acqua con durezza superiore a 25-30°F.

### MODALITÀ D'USO

Prima di utilizzare il prodotto, controllare il pH dell'acqua di piscina e portarlo a 7.3-7.5. Aggiungere il prodotto a alle concentrazioni indicate in funzione della quantità dei ricambi d'acqua.



### DILUIZIONE

Per acque di durezza fino a 30°F o che tendono a formare intorbidimenti bruni o verdi 20-30 g/m<sup>3</sup>; per acque con durezza superiore a 30°F e che tendono a formare macchie sulle pareti aumentare il dosaggio a 50 g/m<sup>3</sup>; per acque particolarmente ricche di ferro o di manganese, all'atto del primo riempimento, effettuare la clorazione prima dei filtri ed eliminare con il controlavaggio i depositi di idrati di ferro e manganese nei filtri. Successivamente dosare a 20-30 g/m<sup>3</sup> (2-3 l per 100 m<sup>3</sup>).

### DATI TECNICI

**ASPETTO:** Liquido limpido

**COLORE:** Incolore/giallo

**PROFUMO:** Tecnico (Assenza di fragranze)

**COV:** 0,00%

PH	Sostanza attiva [%]	Densità (g/ml)	Pressione (bar)	Viscosità (cP)	Residuo secco totale [%]
< 2,0	29 ± 1	1.171			

**METAL SEQ****! AVVERTENZE**

Può essere corrosivo per i metalli. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi. IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.



PERICOLO

**NOTE**

Non mescolare con prodotti a base di cloro. Leggere attentamente le istruzioni indicate sul contenitore ed in scheda di sicurezza. Sutter Professional declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto.

**Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.**

**PACKAGING**

Codice	Formato	Quantità	Pallet
6239	Kg 6	4	9x4=36