

DESCRIZIONE PRODOTTO		CONTENITORE IN ALLUMINIO LACCATO	
PRODUCT DESCRIPTION		LACQUERED ALUMINIUM TRAY	
		R1-01G C+C	
MODELLO	- ARTICLE	INTERNO LACCATO BIANCO / ESTERNO LACCATO TERRACOTTA INTERNAL WHITE LACQUERED / EXTERNAL TERRACOTTA LACQUERED	
BORDO	- RIM	G - FULL CURL	
TIPO	- TYPE	STANDARD - WRINKLED	
CODICE PRODOTTO	- PRODUCT CODE	40010102103	
EAN		8054701074831	
ITF		08054701074848	
FORMA	- SHAPE	RETTANGOLARE - RECTANGULAR	
DIM. SUPERIORI ESTERNE	- TOP OUT	210x140	mm
DIM. SUPERIORI INTERNE	- TOP IN	195x125	mm
DIM. BASE	- BOTTOM	175x105	mm
ALTEZZA	- HEIGHT	37,8	mm
CAPACITA'	- VOLUME	780	ml
MATERIALE	- MATERIAL	ALLUMINIO BILACCATO IDONEO AL CONTATTO CON ALIMENTI LACQUERED ALUMINIUM SUITABLE FOR CONTACT WITH FOOD	
SPESSORE	- THICKNESS	-	µm ± 8% UNI EN-546-3:2006
PESO NETTO	- NET WEIGHT	9,10	g ± 5% UNI EN-546-3:2006
LACCA INTERNA	- INTERNAL COATING	Lacca epossidica bianca - White epoxy lacquer	
LACCA ESTERNA	- EXTERNAL COATING	Lacca epossidica terracotta - Terracotta epoxy lacquer	

**CONTROLLI TECNOLOGICI SU FOIL PER CONTENITORI ESEGUITI SECONDO UNI-EN 546-4:2007**

TECHNICAL CHECKS ON ALUMINIUM FOIL FOR CONTAINERS ACCORDING TO UNI-EN 546-4: 2007

**CONSIGLI PER UN CORRETTO USO / TIPS FOR PROPER USE**

I contenitori laccati sono idonei al contatto con alimenti acidi e salati. Si consigliano le seguenti temperature di impiego: Temperatura di congelazione (-18°C), Temperatura di refrigerazione (0-8°C), Temperatura ambiente e Temperatura di cottura nel forno elettrico (ad irraggiamento) per massimo 1 ora a 200°C. Evitare il contatto con fiamma viva e/o parti elettriche. Usare nel forno a microonde solo se espressamente consentito ed attenendosi alle indicazioni, riportate nel manuale di uso e manutenzione.

The lacquered containers are suitable for contact with acidic and salty foods. The following temperatures of use are recommended: Freezing temperature (-18°C), Refrigeration temperature (0-8°C), Room temperature and Cooking temperature in the electric oven (irradiation) for up to 1 hour at 200°C. Avoid contact with live flame and/or electrical parts. Use in the microwave oven only if expressly allowed and following the indications reported in the user and maintenance manual.

**IMBALLO - PACKAGING**

TIPO IMBALLO		CARTONE ONDULATO - CORRUGATED BOX			
TYPE OF PACKAGING		L	L	H	mm
DIMENSIONI	- DIMENSIONS	595	395	463	± 2mm DIN 55429-2
PEZZI PER FILA	- UNITS X BAG	50			
FILE PER IMBALLO	- BAGS X BOX	20			
PEZZI PER IMBALLO	- UNITS X BOX	1000			
PESO LORDO	- GROSS WEIGHT	10,17			kg ± 5%

**PALLET - PALLET**

TIPO PALLET		EPAL			80x120		cm	Dir 29/2000/CE
CARTONI X STRATO	- BOXES X LAYER	4						
STRATI PER PALLET	- LAYERS X PALLET	5						
CARTONI PER PALLET	- BOXES X PALLET	20						
PEZZI PER PALLET	- UNITS X PALLET	20000						
ALTEZZA PALLET	- PALLET HEIGHT	2460			mm	± 20 mm		
PESO LORDO	- GROSS WEIGHT	223,4			kg	± 5%		

MOD. 07-A1 REV.0

Data revisione - updated on :

19/04/2024

**Mechanotools S.r.l.**

Via Trasversale A - Zona Ind. Mazzocchio - 04014 Pontinia (LT) - Italia - P.IVA -C.F. - CCIA : 02514930607 - R.E.A. LT-185484