


# DETAR



## DETERGENTE DISINCROSTANTE ACIDO MULTIUSO (PAVIMENTI SANITARI, CUCINE)

### CARATTERISTICHE GENERALI

Detergente acido tamponato multiuso per l'eliminazione delle efflorescenze bianche del gres e del cotto, per la rimozione del cemento, gesso e calce dai pavimenti, per la manutenzione delle tazze WC, degli orinatoi, docce, lavabi, ecc, per la pulizia dei terrazzi e balconi, per la sbianca saltuaria di marmi bianchi.

**DETAR** può essere utilizzato anche per disincrostare bollitori, lavastoviglie ed altre attrezzature incrostate di calcare. Non attacca le cromature.

Il prodotto può essere utilizzato per la pulizia dei pannelli fotovoltaici, rimuove le incrostazioni calcaree lasciate dalla pioggia ed i residui di polvere e pollini.

### CONDIZIONI DI IMPIEGO

Puro per orinatoi e tazze WC.

Al 20% per pavimenti e balconi (2 litri in 10 litri di acqua).

Al 5-10% (1/2-1 litro in 10 litri di acqua) per rendere brillanti rubinetteria e piastrelle, docce, lavabi.

Al 10-20% per la sbianca dei marmi di portoni, scale, davanzali (risciacquare dopo il lavaggio ed eventualmente cristallizzare).

Al 5% (1/2 litro in 10 litri di acqua) per pannelli fotovoltaici. Applicare con vaporizzatore o apparecchio apposito, strofinare e risciacquare con acqua preferibilmente deionizzata (o osmotizzata).

Per le altre applicazioni procedere caso per caso secondo il tenore di incrostazioni da eliminare.

Se necessario aggiungere un po' di ANTISCHIUMA 666 per abbattere la schiuma e facilitare il risciacquo.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	liquido verde
pH	0.5
Peso specifico	1.081 g/ml
Contenuto in sostanza attiva	18%

#### Composizione chimica - Reg. (CE) n. 648/2004

- Tensioattivi non ionici conc. < 5%

- Tensioattivi anionici conc. < 5%

profumo

Il prodotto contiene tensioattivi con biodegradabilità primaria minima del 90% e biodegradazione aerobica completa conforme al Reg. (CE) n. 648/2004

### AVVERTENZE

Non utilizzare su marmi e graniglie o graniti lucidati in soluzione concentrata o per la manutenzione.

#### Etichettatura



#### Pericolo

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Corrosivo per le vie respiratorie.

Il prodotto è soggetto a Normativa ADR: **UN 3264 Classe 8 III**

Prima dell'utilizzo leggere attentamente la scheda dati di sicurezza



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento  
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA  
Tel: ++39 (0) 143 80494 - Fax: ++39 (0) 143 823068  
info@kemikaspa.com - www.kemikaspa.com

