

## ECO WAX



### EMULSIONE POLIMERICA SUPER BRILLANTE AD ALTA RESISTENZA

- Cera certificata a ridotto impatto ambientale
- Eccellente grado di lucido e ottima resistenza al traffico
- Adatta ai sistemi spray cleaning e spray buffing



UW-Nr: 1407

Emulsione polimerica con formulazione ecologica, realizzata nel rispetto della normativa Ecolabel Austria. Certificata a ridotto impatto ambientale e con etichettatura ambientale di Tipo 1, conforme alla ISO 14024. Non classificata come pericolosa per l'ambiente e sviluppata senza additivi fluorurati, composti di zinco e componenti tossici.

Cera facilmente applicabile e formulata in modo da garantire eccellente brillantezza e ottima resistenza al calpestio. Utilizzabile su tutti i pavimenti incerabili, indicata anche per pavimenti resilienti in PVC, linoleum, gomma naturale e materiali plastici e pavimentazioni dure (es. pietra naturale). Raccomandata per gli ambienti con elevato traffico come ospedali, scuole, mercati al dettaglio, aeroporti, aree d'ingresso, ecc., dove sono richieste resistenza e durata del rivestimento. Resistente ai lavaggi con disinfettanti, se utilizzati correttamente e nella giusta diluizione.

Certificato Umweltzeichen: UW-Nr: 1407.

### MODALITÀ D'USO

Dopo aver accuratamente decerato con l'apposito decerante della linea SUTTER PROFESSIONAL, stendere 40ml/m<sup>2</sup> di prodotto con apposito spandicera. Applicare due mani di cera, lasciando asciugare circa 30 - 60 min. tra una mano e l'altra.

Adatta anche per il mantenimento spray cleaning o spray buffing UHS.

Manutenzione consigliata: AZZURRO UL per manutenzione ad umido; RAPID UHS UL per metodo spray.



### DILUIZIONE

Pronto all'uso.

## ECO WAX

### DATI TECNICI

**ASPETTO:** Liquido opaco

**COLORE:** Beige

**PROFUMO:** Tecnico (Assenza di fragranze)

**COV:** 4,51%

PH	Sostanza attiva [%]	Densità (g/ml)	Pressione (bar)	Viscosità (cP)	Residuo secco totale [%]
7,3 ± 0,5	27,8 ± 1	1,025			

### AVVERTENZE

Contiene BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE.  
Può provocare una reazione allergica.

### NOTE

Teme il gelo. Non applicare con temperature inferiori a 10°C. Non utilizzare su superfici in pietra levigata e legno non trattato.

Contiene conservanti: benzisothiazolinone, laurylamine dipropylenediamine, sodium pyrithione, methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone.

Alcuni pavimenti possono presentare delle difficoltà di penetrazione e/o ancoraggio del trattamento. Prima di applicare il prodotto verificarne l'aderenza in un'area limitata del pavimento.

Prima dell'uso consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza, con lo scenario espositivo, del prodotto. Utilizzare i DPI indicati in Scheda di Sicurezza.

Sutter Professional declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto.

**Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.**

### PACKAGING

Codice	Formato	Quantità	Pallet
5731	Kg 5	4	9x4=36

### SPECIFICHE IMBALLAGGI:

	Tanica da 5 Kg: 81% di plastica riciclata certificata PSV.
--	--