



Diversey™

TASKI® Sani Calc QS

W3a

Disincrostante per il bagno in QuattroSelect®

Descrizione

Disincrostante ad alta efficacia per superfici dure resistenti agli acidi. Dissolve velocemente i depositi di calcare dalle superfici resistenti agli acidi. Disponibile in cartucce monomateriale completamente riciclabili.

Caratteristiche principali

- Formula a base di acido fosforico
- Contiene inibitori di corrosione
- Azione rapida ed efficace
- Tecnologia brevettata ONT per la neutralizzazione degli odori

Benefici

- Forti proprietà disincrostanti. Rimuove velocemente tutti i depositi calcarei
- Sicuro sulle superfici da disincrostante
- Studiato per un'efficace disincrostazione di pavimenti, muri e altre superfici dei bagni
- Lascia una piacevole e fresca fragranza

Modalità d'uso

TASKI Sani Calc QS è disponibile in cartucce flessibili da 2,5 L. adatte al dosatore QuattroSelect di Diversey.

Metodo con Secchio: Applicare la soluzione con un panno o con una spugna e pulire. Utilizzare una spugna abrasiva per rimuovere lo sporco tenace. Risciacquare abbondantemente con acqua ed asciugare.

Bagnare sufficientemente le fughe prima del trattamento. Rimuovere immediatamente gli schizzi di soluzione da superfici sensibili agli acidi e risciacquare abbondantemente.

Dosaggi consigliati*


Ruotare la manopola selettiva gialla di QuattroSelect sul quadrante in corrispondenza del prodotto e dell'applicazione desiderata.

Dosaggio Secchio:

Dosaggio raccomandato per sporco leggero/aree con acque medio-dure: 2.5%. Dosaggio raccomandato per sporco ostile/aree con acque dure: 5%.

Il corretto dosaggio riduce i costi e minimizza l'impatto ambientale

**Il dosaggio si riferisce all'uso in condizioni ottimali, le raccomandazioni possono variare, si prega di consultare il supporto tecnico di Diversey per i dosaggi raccomandati.*



© A.I.S.E



TASKI[®] Sani Calc QS

W3a

Caratteristiche tecniche

Aspetto fisico:	Liquido limpido rosso
pH (tal quale):	≤ 2
pH (in uso):	< 2 (5%)
Peso specifico (g/cm ³ ; 20°C):	≈ 1.43

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella Scheda di Sicurezza; sds.diversey.com. Per esclusivo uso professionale.

Mantenere il prodotto chiuso nel contenitore originale ed evitare temperature di stoccaggio estreme. Solo per utenti professionisti / specialisti.

Compatibilità prodotto

Non miscelare con prodotti clorinati. Non usare su superfici sensibili agli acidi, es. marmo, marmiglia, travertino ed altre superfici calcaree. Prima dell'uso verificare la resistenza agli acidi della superficie. Bagnare sufficientemente le fughe prima del trattamento. Rimuovere immediatamente gli schizzi di soluzione da superfici sensibili agli acidi e risciacquare abbondantemente. Risciacquare abbondantemente dalle cromature del bagno per prevenire eventuali danneggiamenti.

Informazioni ambientali

I tensioattivi utilizzati nel prodotto sono biodegradabili in accordo con le direttive EC 648/2004 e successive modifiche.

La cartuccia e l'etichetta dell'imballaggio primario del prodotto sono completamente riciclabili.

www.diversey.com

© 2024 Diversey SpA | www.diversey.it | Tutti i diritti riservati. 15/03/2024 it-IT (P86220)