


CPI



CATALIZZATORE PER IDROFOB C, IDROSTOP FLUIDO, IDROSTOP LEGANTE, OLEOIDRO 1 E OLEOIDRO SPECIAL

CARATTERISTICHE GENERALI

CPI è il catalizzatore da usarsi in combinazione con IDROFOB C, IDROSTOP FLUIDO, IDROSTOP LEGANTE, OLEOIDRO 1 e OLEOIDRO SPECIAL per ottenere un rapido effetto idrorepellente di questi prodotti.

CPI accelera e migliora il processo di idrofobizzazione e di adesione al substrato dei prodotti, consentendo di ottenere già dopo 10-12 ore un effetto idrofobico delle superfici trattate.

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Sciogliere CPI nel prodotto in ragione dell'1,5-2% (75-100 g in 5 kg di prodotto). Utilizzare la miscela con il catalizzatore nell'arco di poche ore dopo di che l'azione del catalizzatore diventa più lenta e l'effetto idrorepellente non risulta immediato ma si raggiunge dopo un tempo più lungo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	liquido trasparente incolore
Peso specifico	0.825 g/ml
Contenuto in sostanza attiva	100%
Punto di infiammabilità	40°C

AVVERTENZE

Controllare che il flacone sia ben chiuso. Tracce di umidità rovinano il prodotto gelificandolo.

Etichettatura



Pericolo

Liquido e vapori infiammabili. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Provoca gravi lesioni oculari. Provoca irritazione cutanea. Può irritare le vie respiratorie. Può provocare sonnolenza o vertigini.

Prima dell'utilizzo leggere attentamente la scheda dati di sicurezza.

Prodotto soggetto a normativa ADR: **UN 1263 Classe 3 GI III**