

NASTRO "LOW NOISE" DA IMBALLAGGIO IN ACRILICO
ACRYLIC TAPE LOW NOISE FOR CARTON SEALING

Dati tecnici			
<i>Physical properties</i>			
	u.m.	Valore tipico Typical value	Limite accettabilità Acceptability gap
Spessore BOPP <i>BOPP thickness</i>	µm	28	± 5%
Spessore totale <i>Total thickness</i>	µm	48	44 ÷ 52
Carico a rottura <i>Tensile strength</i>	kg/cm	4,5	3,0 ÷ 5,5
Allungamento a rottura <i>Elongation to break</i>	%	140	110 ÷ 220
Adesione metallo <i>Peel adhesion</i>	g/cm	230	≥ 180
Rolling ball tack	cm	1	≤ 3
Shear metallo 50°C (1 kg; 25 mm x 25 mm) <i>Metal shear 50°C</i>	min.		> 12
Shear cartone 23°C (1 kg; 25 mm x 25 mm) <i>Shear on cardboard 23°C</i>	ore		> 100
Larghezza rotoli <i>Width</i>	mm		± 1
Lunghezza rotoli (≤ 132 m) <i>Length (≤ 132 m)</i>	m		± 1,5%
Lunghezza rotoli (> 132 m) <i>Length (> 132 m)</i>	m		± 0,5%

I metodi di misura sono disponibili a richiesta – *Test methods are available on request*

Colori disponibili <i>Tape color</i>	Trasparente/Clear Bianco/White Avana/Kraft
Adesivo <i>Adhesive</i>	Acrilico/Acrylic

Garanzia Guarantee	Il prodotto e la sua funzionalità sono garantiti per un periodo di 6 mesi dalla data di consegna <i>The product and its functionality is guarantee for a period of 6 months from delivery date</i>
---	---