

OXY ACTIVE



ADDITIVO A BASE DI OSSIGENO ATTIVO

- Adatto anche in ambiente agro alimentare
- Formula altamente concentrata e stabilizzata
- Ottimizzato per utilizzo con i prodotti del sistema Oxipur



Additivo a base di ossigeno attivo per tutti i tessuti. Da utilizzare anche con temperatura sopra i 60°C. Attivo su qualsiasi durezza dell'acqua.

MODALITÀ D'USO

Da utilizzare con gli altri prodotti della gamma Oxipur e con sistemi di dosaggio automatici Sutter Tech.



DILUIZIONE

Dosare in base al ciclo di lavaggio, alla durezza dell'acqua e al tipo di sporco. Per uso agroalimentare dosare al 3%. Per ulteriori informazioni contattare il servizio tecnico Sutter Professional.

DATI TECNICI

ASPETTO: Liquido limpido

COLORE: Incolore

PROFUMO: Tecnico (Assenza di fragranze)

COV/VOC: 0,00%

PH	Sostanza attiva [%]	Densità (g/ml)	Pressione (bar)	Viscosità (cP)	Residuo secco totale [%]
> 2,1	35 ± 2	1.1			

OXY ACTIVE

⚠ AVVERTENZE

Nocivo se ingerito o inalato. Provoca irritazione cutanea. Provoca gravi lesioni oculari. Può irritare le vie respiratorie. Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. Indossare guanti/indumenti protettivi e proteggere gli occhi/il viso. IN CASO DI INGESTIONE: in presenza di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contiene PEROSSIDO D'IDROGENO.



PERICOLO



ATTENZIONE

📄 NOTE

Additivo a base ossigeno attivo per il lavaggio della biancheria.
Prima dell'uso e consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza, con lo scenario espositivo, del prodotto. Utilizzare i DPI indicati in Scheda di Sicurezza.
Sutter Professional declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto.

Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

📦 PACKAGING

Codice	Formato	Quantità	Pallet
5215	Kg 22	1	13x2=26