

## Suma<sup>®</sup> Break Up

Sgrassante energetico, specifico per alluminio

### Descrizione

Suma Break Up D3.5 è uno sgrassante liquido concentrato per la pulizia delle superfici molto sporche presenti in cucina.

### Caratteristiche principali

Suma Break Up D3.5 è un detergente liquido alcalino utilizzabile per la pulizia manuale di tutte le superfici molto sporche della cucina, come pavimenti, attrezzature, cappe e griglie. È una miscela ottimale di tensioattivi, per una buona azione bagnante e detergente delle superfici, di alcali e di sequestranti per un'efficace rimozione di tutti i tipi di grasso e residui secchi. La formula è bilanciata in maniera che il prodotto risulti non dannoso se utilizzato su superfici d'alluminio.

Suma Break Up D3.5 è particolarmente indicato per la pulizia di pavimenti sia manualmente che con il sistema mop, tramite apparecchiatura spray a bassa pressione.

### Benefici

- La formula energetica rimuove lo sporco pesante e lascia le superfici pulite e lucide
- Scioglie lo sporco e lo tiene in soluzione, prevenendo la rideposizione
- Formulato per non essere dannoso se utilizzato su alluminio

### Modalità d'uso

La concentrazione minima consigliata è di 10 ml \* per litro d'acqua calda, a seconda dell'entità dello sporco e dell'applicazione.

Per un dosaggio controllato del prodotto si può utilizzare il sistema Diversey Care QFM.

### Metodo generale di pulizia:

1. Applicare la soluzione sulla superficie con un panno, spugna o apparecchiatura spray a bassa pressione
2. Pulire con panno o spazzola
3. Risciacquare con acqua pulita e lasciare asciugare

**D3.5**



# Suma<sup>®</sup> Break Up D3.5

Sgrassante energetico, specifico per alluminio

## **Pulizia del pavimento:**

### **Con sistema mop**

1. Diluire il prodotto in acqua calda
2. Applicare la soluzione con il mop
3. Rimuovere lo sporco con il mop
4. Risciacquare con acqua pulita e lasciare asciugare

### **Con strofinaccio e spingiacqua/asprialiquidi**

1. Diluire il prodotto in acqua calda
2. Applicare la soluzione con lo strofinaccio o con una apparecchiatura a bassa pressione e strofinare
3. Rimuovere lo sporco con lo spingiacqua o con l'asprialiquidi
4. Risciacquare con acqua e rimuovere ancora con lo spingiacqua o con l'asprialiquidi

## **Pulizia della friggitrice:**

1. Scaricare l'olio e chiudere la valvola
2. Riempire con acqua almeno fino al livello cui arriva l'olio di frittura
3. Aggiungere 0,5 di Suma Break Up D3.5 per ogni 10 L d'acqua (10%\*). Controllare la capacità dell'apparecchiatura per il livello di riempimento
4. Accendere la friggitrice e portare a bollitura controllata (70-80°C) per 60 minuti
5. Dopo il raffreddamento e lo scarico della soluzione, rimuovere i residui rimasti sulle pareti e sugli elementi riscaldanti con una spazzola o una spugna
6. Risciacquare due volte con acqua calda pulita e lasciare asciugare

## **Descrizione**

Stato fisico	liquido limpido di colore giallo
pH tal quale	12.8
pH (soluzione all'1%)	11.0
Peso specifico (20°C)	1.1

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

## **Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio**

Per maggiori informazioni sull'utilizzo e lo smaltimento del prodotto, consultare la scheda di sicurezza. Conservare nei contenitori originali. Evitare temperature estreme.

## **Compatibilità del prodotto**

Seguendo le modalità d'uso consigliate, Suma Break Up D3.5 è utilizzabile sulla maggior parte dei materiali comunemente presenti nelle cucine, compreso l'alluminio.

\*Il dosaggio si riferisce all'uso in condizioni ottimali, le raccomandazioni possono variare, si prega di consultare il supporto tecnico di Diversey Care per i dosaggi raccomandati.