

TASKI® Jontec Extra

Lavaincera polivalente per la protezione e la manutenzione dei pavimenti

Descrizione

Lavaincera a base di polimeri in grado di lasciare un durevole strato protettivo e di assicurare elevate performance di pulizia. Usato puro protegge e dona una lucentezza brillante e duratura a tutti i tipi di pavimenti; usato diluito ripristina la lucentezza originale dei pavimenti ed assicura una facile rimozione dello sporco.

Caratteristiche principali

- Utilizzabile su tutti i tipi di pavimenti, resilienti e non, con mop e con lavasciuga
- Coefficiente di attrito ottimizzato, utilizzo sicuro anche in luoghi di grande passaggio

Benefici

- Film chiaro e trasparente che preserva la bellezza originale dei pavimenti senza ingiallire
- Elevata resistente al traffico ed allo sporco
- Lucidabile per una maggiore brillantezza

Modalità d'uso

Dosaggio:

Dosaggio minimo: 100 ml per 10 L d'acqua (1%) (1:100)
Aumentare la concentrazione fino al 4% per una maggiore protezione.

Applicazione manuale: 200 ml per 10 L d'acqua (2%)

Lavasciuga: 100 - 200ml per 10 L d'acqua (1-2%)

Trattamento iniziale: usare tal quale o diluire al 50% in acqua (1:1)

Applicazione

Lavaggio con il mop: diluire il prodotto in un secchio riempito con acqua, applicare la soluzione e lasciare asciugare.


Lavaggio con lavasciuga: diluire il prodotto nel serbatoio pieno d'acqua e pulire il pavimento.

Trattamento iniziale: diluire il prodotto (se necessario) ed applicare uniformemente con un mop o uno spandicera. Lasciare asciugare e lucidare per una maggiore brillantezza.

Avvertenze

Non utilizzare su pavimenti sensibili all'acqua, (es. legno non sigillato o sughero).

F3e



TASKI® Jontec Extra

Lavancera polivalente per la protezione e la manutenzione dei pavimenti

Caratteristiche tecniche

Descrizione	Stato fisico	pH tal-quale	pH in uso	Densità relativa (20°C)
TASKI Jontec Extra 2x5 L	Liquido bianco latte	≈ 8	≈ 8	1.02 g/cm ³

I dati chimico-fisici indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Precauzioni per l'utilizzo:

Per maggiori informazioni sull'utilizzo e lo smaltimento del prodotto, consultare la scheda di sicurezza. Per esclusivo uso professionale.

Precauzioni per lo stoccaggio:

Conservare nei contenitori originali chiusi evitando temperature estreme, inferiori ai 5°C.

Approvazioni

Testato secondo gli standard ASTM D-2047 che misurano il coefficiente d'attrito (scivolosità).