

# TASKI® Jontec Lenio

Cera a base acquosa per pavimenti in legno

## Descrizione

Cera a base acquosa per pavimenti in legno. Adatto per pavimenti protetti e non protetti in legno se non trattato, oliato e verniciato.

## Caratteristiche principali

- Pulisce, mantiene e protegge i pavimenti in legno
- Il film protettivo è resistente, rilucidabile e antisdrucchiolo
- Priva di solventi

## Benefici

- Protegge i pavimenti dall'umidità (specialmente i parquet naturali e preverniciati) e da un prematuro invecchiamento
- Antiscivolo, dona al pavimento una piacevole brillantezza e un effetto satinato
- Applicazione ecocompatibile e semplice (attrezzi e panni usati per l'applicazione sono facilmente risciacquabili in acqua)

## Modalità d'uso

### Dosaggio:

Pronto all'uso, usare puro.

Per applicazione spray, usare 0.25L per 0.5L di soluzione (50%).

## Applicazione

### Lavaggio a fondo / manutenzione:

**Trattamento iniziale:** per i pavimenti in legno sigillato, versare il prodotto nel vaporizzatore della monospazzola, equipaggiata con il disco rosso e vaporizzare sul pavimento. Per i pavimenti in legno non sigillato, applicare un sottile strato di prodotto con uno spandicera. Lasciare asciugare, in seguito lucidare immediatamente. I pavimenti in legno non sigillato possono richiedere una seconda mano (tra i 2 strati). Applicare la seconda mano solo quando la prima è completamente asciutta. Quando il pavimento è completamente asciutto, lucidare l'intera area con un disco bianco o rosso.

**Spray cleaning:** versare il prodotto nel vaporizzatore della monospazzola, equipaggiata con il disco appropriato, e vaporizzare sul pavimento. Dopo una breve asciugatura, lucidare l'intera superficie per aumentare il grado di lucido.

### Lavaggio parziale/manutenzione

Versare il prodotto nel vaporizzatore della monospazzola, equipaggiata con il disco appropriato, e vaporizzare il prodotto solo sui punti sporchi. Dopo un breve asciugatura, lucidare l'intera superficie per aumentare il grado di lucido.


## Deceratura

Vaporizzare la superficie con TASKI Jontec Solve e una monospazzola, equipaggiata con disco blu.

## Avvertenze:

Agitare bene prima dell'uso. Non stoccare o utilizzare a temperature inferiori a 5°C. A seconda dell'intensità del traffico, il primo impiego di TASKI Jontec Solve può richiedere più interventi di spray cleaning; la frequenza di questi cicli può essere successivamente ridotta. Applicare le soluzioni detergenti acquose a piccole dosi e aspirare immediatamente subito dopo.

# F5b



© A.I.S.E.

# TASKI<sup>®</sup> Jontec Lenio F5b

Cera a base acquosa per pavimenti in legno

## Caratteristiche tecniche

Stato fisico	Liquido color bianco latte
pH tal-quale	4.0
pH in uso	4.0
Densità relativa (20°C)	1.00 g/cm <sup>3</sup>

*I dati chimico-fisici indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto e non costituiscono specifica.*

## Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

### Precauzioni per l'uso:

Per maggiori informazioni sull'utilizzo e lo smaltimento del prodotto consultare la scheda di sicurezza. Per esclusivo uso professionale.

### Precauzioni per lo stoccaggio:

Conservare nei contenitori originali ben chiusi in ambienti con temperature superiori ai + 5 °C. Teme il gelo.